

Gör så här – Sioo Impregnering av altaner mm

1. Rengöring

Resultatet av behandlingen beror mycket på hur träet ser ut. Om det finns oljerester el dyl. på träet så bör det tas bort. Det beror på att Sioo-Träskydd ska komma i kontakt med själva träet och tränga in för att få sin fulla verkan. Det blir även ett vackrare slutresultat om smuts och gråa träceller tas bort.

Skyddsfunktionen finns dock kvar även om det är en grå yta. Det är effektivt att använda en högtryckstvätt med roterande vattensvirvel. Du kan även borsta för hand. Gör så här:

- Blötlägg träet
- Lägg på rengöringsmedel och låt det verka i ca 20 min eller enligt anvisningar. Vid lätt till normal nedsmutsning på ett trä som är ca 0-4 år gammalt räcker det vanligtvis med Sioo Remover eller ett lätt alkaliskt rengöringsmedel. Om träet har oljerester eller är grå-svart måste man använda kraftigare medel. Använd då särskilt borttagningsmedel för oljor, kaustiksoda el. dyl. Om det inte räcker bör man slipa mekaniskt med maskin.
- Tvätta med roterande vattensvirvel ansluten till högtryckstvätt eller skrubba med hård borste
- Spola rent och låt torka ut ordentligt. (Något dygn).

2. Påföring av Sioo Träskydd

När träet är rent och torrt stryker man på träskyddet. Påföring sker två gånger med minst 60 min torktid mellan. Fördela vätskan väl och låt inget ligga kvar ovanpå ytan. Maskera av aluminium och glasytor och var särskilt försiktig så att det inte stänker på fönster eller i ögonen. På grund av alkaliteten i vätskan kommer träet att flamma upp i färgton och bli gul-brunt till en början. Undvik regn och täck med presenning om regn ändå skulle komma. OBS! Träet kommer successivt att ljusna och efter ca 6-8 veckor få sin vackra, jämna, ljusa färgnyans. Även nytt tryckimpregnerat trä som fått torka ut i några månader kan, till skillnad från med andra medel, behandlas framgångsrikt.

3. Påföring av Sioo Väderskydd VS-2

Efter minst 4 timmars torktid av Sioo Träskydd kan man lägga på Sioo Väderskyddet VS-2 för att erhålla bästa funktion utomhus. Väderskyddet läggs på en gång och är brukstorr efter 20-40 min. Låt vätskan gärna ligga och dra in ett litet tag och gå sedan tillbaka och arbeta in det väl i underlaget. Om en snabbare ljusning av träet önskas (främst under tak) kan man hålla på lite vatten och flytta lite på saker som hindrar regn. Ev. torkfläckar jämnas ut och efter ca 3 månader har ytan en jämn färg, även under tak ute. Det rekommenderas att lägga på VS-2 en andra gång efter att första säsongen är slut eller inom ett år (efter 6-12 månader). Det beror på ett VS-2:s funktion kan försämrans lite pga den härdningsprocess som Träskyddet genomgår under det första året. Efter den andra påföringen är ytan fixerad och skyddad för många år framöver.



Efter rengöring stryks Sioo-systemet på. Det är enkelt gjort.



Fyra år senare säger Göran att Sioo-impregneringen är det bästa han gjort med trä någonsin - ljusst, lättskött och ren, fin yta.

Välkommen du också !

Sioo Färgkultur

Helge Härnemansväg 20, 415 24 Göteborg
T: 0707-424262, E: info@sioo.se www.sioo.nu