



Sioo Träskydd

(Produktblad 2007-05-15)

**Giftfri –
Bästa
miljöval**

**Nydanande skydd enligt
beprövade principer**

**Enkel att använda på
nytt och gammalt trä**

Genom en helt *unik verkansmetod*, medlet tränger in och kristalliserar i cellstrukturen, nås resultat och egenskaper som länge eftersträvats men som inte tidigare kunnat uppnås.

Egenskaper

- Sioo avbryter pågående angrepp av *svamporganismer* som mögel, alger, svartsporer och träförstörande svampar, samt angrepp från *trägnagande insekter*.
- Permanent skydd mot framtida angrepp från svamp och insekter.
- *Brandskyddande effekt*: Förhöjd flampunkt och kraftigt minskad rökutveckling.
- *Reducerar skadliga emissioner* från byggmaterial med upp till 70%.
- *Förstärker trästrukturen* så att man kan restaurera gammalt trä eller t ex ge ett golv en hårdare och mer slitstark yta.
- Ger träet en *uppriskad lyster och ljusare färgnyans*.
- *Diffusionsöppen* vilket gör att träet kan andas på naturligt sätt.
- *Biocidfri med naturenlig mekanisk verkansprincip*. Mycket god aktiv och skyddande verkan enligt normerna EN46 och EN 113. Innehåller kisel, kalium, naturliga växtämnen och vatten.

Användning

- Används för såväl nytt som gammalt trä eller betong i bekämpande och förebyggande syfte.
- Vid användning utomhus bör Sioo-Träskydd skyddas mot vatten med hjälp av vårt utprovade Sioo Väderskydd VS-2. Tillsammans utgör de ”Sioo-Impregnering” vilken ger ett utomordentligt bra skydd av trä utomhus.
- Vid sanering och skydd mot skadeangrepp av rötsvamp ger Sioo Färgkultur gärna råd då det är extra viktig med fackmannamässig hantering vid större skador.
- Sioo Träskydd är en giftfri kretsloppsprodukt vars överskott kan om ni så önskar, komposteras som trädgårdsavfall etc. Produkten är alkalisk och kan förorsaka etsmärken på aluminium etc, och glas. Maskera därför av väl.
- Behandla inte vid direkt högsommarsol då produkten kan torka för snabbt. Om det inte kan undvikas, späd med 30 % vatten. Om stänk kommer i ögat, skölj väl.

Bruksanvisning

- Sioo stryks helst på med pensel, men kan även försas på genom roller, sprutning, bad eller annat vedertaget sätt.
- Är brukstorr efter ca 60 min vid temperatur över 5 grader.
- Påföring sker normalt två gånger. Andra strykningen kan ske så snart underskiktet är torrt. Vid första strykningen brukar ca 2/3 av vätskan gå åt och 1/3 vid andra strykningen.

För mer information se hemsidan www.sioo.nu

Välkomna till den nya generationens skyddsprodukt !!

Sioo Färgkultur

Helge Härnemansväg 20, 415 24 Göteborg
T: 0707-424262, E: info@sioo.se www.sioo.nu